

Основные характеристики ловушки AERO

		Модель		
		S	One	GC
<b>Электрические</b>				
Потребляемая мощность	Вт	410	450	
Напряжение питания	В	220		
Частота тока	Гц	50		
Степень защиты		IP14		
<b>Аэродинамические</b>				
Мощность мотора	Вт	25	34	34
Шум	Дб	55	от 30 до 65 <b>НАСТРАИВАЕМАЯ СКОРОСТЬ</b>	
<b>Эффективность</b>				
Расстояние приманивания, Макс.	м	50		
Эффективная площадь приманивания	соток	50		
Кол. средств приманивания	шт	3	4	4
Средства приманивания		Углекислый газ, тепло, аттрактант	Углекислый газ, тепло, аттрактант, <b>ультрафиолет</b>	Углекислый газ, тепло, аттрактант, <b>ультрафиолет</b>
Расход углекислоты	г/ч	28	от 14 до 70 <b>НАСТРАИВАЕМЫЙ</b>	
Количество светодиодов ультрафиолетовой лампы	шт	0	8	8
<b>Эргономичность</b>				
Управление		Тумблер	<b>Панель управления</b>	<b>Панель управления</b>
Функция GasControl		нет	нет	да
Регулировка скорости мотора		нет	да	да
Управление расходом и мотором		нет	да	да
Режимы		24h	24h, <b>timer, baby</b>	24h, <b>timer, baby</b>
<b>Механические</b>				
Габариты в сборе с мобильной стойкой В*Ш*Г	см	120*100*50		
Резьба на редукторе		G3/4 или любая под заказ		
Метод крепления		Мобильная стойка или универсальный кронштейн		
Используемые баллоны	л	10 или 40		
Гарантийный срок	лет	1		
Срок службы, не менее	лет	5		
<b>Упаковка</b>				
Габариты В*Ш*Г	см	58*43*43		
Вес	кг	13,5	14	