

Основные характеристики ловушки AERO

		Модель		
		S	One	GC
Электрические				
Потребляемая мощность	Вт	410	450	
Напряжение питания	В	220		
Частота тока	Гц	50		
Степень защиты		IP14		
Аэродинамические				
Мощность мотора	Вт	25	34	34
Шум	Дб	55	от 30 до 65 НАСТРАИВАЕМАЯ СКОРОСТЬ	
Эффективность				
Расстояние приманивания, Макс.	м	50		
Эффективная площадь приманивания	соток	50		
Кол. средств приманивания	шт	3	4	4
Средства приманивания		Углекислый газ, тепло, аттрактант	Углекислый газ, тепло, аттрактант, ультрафиолет	Углекислый газ, тепло, аттрактант, ультрафиолет
Расход углекислоты	г/ч	28	от 14 до 70 НАСТРАИВАЕМЫЙ	
Количество светодиодов ультрафиолетовой лампы	шт	0	8	8
Эргономичность				
Управление		Тумблер	Панель управления	Панель управления
Функция GasControl		нет	нет	да
Регулировка скорости мотора		нет	да	да
Управление расходом и мотором		нет	да	да
Режимы		24h	24h, timer, baby	24h, timer, baby
Механические				
Габариты в сборе с мобильной стойкой В*Ш*Г	см	120*100*50		
Резьба на редукторе		G3/4 или любая под заказ		
Метод крепления		Мобильная стойка или универсальный кронштейн		
Используемые баллоны	л	10 или 40		
Гарантийный срок	лет	1		
Срок службы, не менее	лет	5		
Упаковка				
Габариты В*Ш*Г	см	58*43*43		
Вес	кг	13,5	14	